

CYNKOL W

WYRÓB DO STOSOWANIA PRZEMYSŁOWEGO



1/1

01 sierpnia 2008

CYNKOL W - Środek do odfuszczenia powierzchni metalowych

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Cynkol W przeznaczony jest do odfuszczenia starych powłok lakierniczych przed malowaniem farbami renowacyjnymi oraz do odfuszczenia powierzchni blach ocynkowanych i aluminiowych przed malowaniem farbami UNIWIL C.

W celu sporządzenia mieszaniny roboczej należy rozcieńczyć wodą wodociagową w ilości ok. 1 litr środka „CYNKOL W„ na 4 litry cieplej wody wodociagowej.

Odfuszczenie należy prowadzić ciepłą mieszaniną roboczą środka „CYNKOL W” poprzez szorowanie szczotkami z tworzywa sztucznego, lub przy pomocy urządzeń zmywania pod wysokim ciśnieniem. Po zastosowaniu środka „CYNKOL W” całość odfuszczonej powierzchni należy bardzo dokładnie zmyć wodą. Po wyschnięciu podłoża, można przystąpić do malowania.

UWAGA: „CYNKOL W” w czasie jego rozcieńczania w ciepłej wodzie ulega zmętnieniu, ale jest to jego naturalną cechą i w żadnym razie nie wpływa to na jego własności czyszczące.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Norma: ZN-PCW-1029:1998

Atesty: Ocena Higieniczna PZH nr HK/B/0417/01/99.

BEZPIECZEŃSTWO:

Informacje dotyczące temperatury zapłonu oraz dane o wentylacji także progowa wartość graniczna i dolna granica wybuchowości są zawarte w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach czystych i przewiewnych, w temperaturze od +5°C do +30°C, z dala od źródeł ciepła.

Preparat zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne, należy go stosować w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji dobrze przewietrzanych. Przechowywać w szczelnych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i ciepła.

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Przy zachowaniu powyższych warunków składowania, minimalny okres przechowywania wyrobu wynosi 12 miesięcy.

POZOSTAŁOŚCI PRODUKTU:

Pozostałości płynne należy zawsze utylizować jako odpady chemiczne. Dalsze informacje na temat granicznych wartości progowych znajdują się w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Uwaga:

Informacje podane w tej karcie katalogowej zostały przygotowane w oparciu o obecny stan wiedzy i doświadczenia producenta, zgodne z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie wyrobów lakierowych, i były aktualne w dniu druku tej karty. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w technologii wyrobu bez zawiadamiania o tym odbiorców. Dane podane w tej karcie nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec producenta z racji tego, że konkretne metody i warunki aplikacji wyrobu są poza kontrolą i oceną producenta.